



Solutions pour la réparation automobile

3M Liquide de Polissage Fast Cut Plus Perfect It 50417

1) Références

50417

2) Description et utilisation finale

Bouteille d'un litre. 12 bouteilles d'un litre par carton.

Le liquide de polissage Fast Cut Plus 50417 3M est un liquide hautement abrasif à utiliser sur les peintures à rectifier, afin d'éliminer les rayures abrasives issues du processus de retouche de peinture. Il sert également à supprimer les traces d'oxydation, les éraflures, les défauts laissés par les équipements des stations de lavage automatique, etc., sur les peintures d'origine du fabricant.

Description du produit :

- Coupe rapide
- Nettoyage très simple, même sur les peintures fraîches
- Bonne finition
- Incolore, permettant l'identification des rayures de ponçage restantes avant le passage à l'étape suivante
- Facilité d'utilisation
- Éclaboussures minimales
- Utilisable avec ou sans eau
- Bouteille d'un litre, pour une distribution aisée

Le liquide de polissage Fast Cut Plus 50417 3M est un liquide hautement abrasif simple d'utilisation à appliquer sur les peintures à retoucher, afin d'éliminer les rayures des abrasifs P1500 et P3000 après le ponçage des défauts issus du processus de retouche de peinture. Il sert également à supprimer les traces d'oxydation, les éraflures, les défauts laissés par les équipements des stations de lavage automatique, etc., sur les peintures d'origine du fabricant.

Nous vous recommandons d'utiliser le liquide 50417 3M avec une lustreuse électrique ou pneumatique (1 500-2 000 tr/mn) équipée d'une mousse de polissage verte 50487 (Hookit 150 mm) ou Quick Connect 50962 (150 mm). Le produit peut également être utilisé sur une peau de mouton utilisée dans l'industrie.



3) Propriétés physiques

Récepteur :	Flacon d'un litre
Quantité par boîte :	12 bouteilles
Point éclair :	>=62 °C en vase fermé
Couleur :	Blanc
Consistance :	Produit épais avec odeur de paraffine
Viscosité :	40 000-50 000 cP
pH :	7-9
Teneur en volatils :	28 % en poids
Minéral :	Oxyde d'aluminium

4) Consignes d'utilisation

1. Éliminez les imperfections à l'aide du papier 260L P1200/P1500 3M, ou du papier de microfinition Wetordry 401Q 1500/2000 3M, ou des disques 9 microns/disques A5 Trizact 3M.
2. Pour obtenir un fini plus fin plus rapidement, affinez les rayures à l'aide des disques Trizact P3000 3M.
3. Secouez le flacon, puis appliquez une petite quantité du liquide de polissage Fast Cut Plus sur la mousse, ou directement sur la surface. Sur les surfaces plus étendues, appliquez un volume suffisant pour recouvrir une aire de 50 cm x 50 cm.
4. Si vous utilisez une mousse sèche sur une peinture très fraîche, veillez à appliquer un volume suffisamment important de produit, afin de ne pas appliquer la mousse sèche directement sur la surface.
5. Démarrez la machine (1 500-2 000 tr/mn) en appliquant une pression modérée sur les peintures dures et une faible pression sur les peintures douces.
6. Polissez jusqu'à ce que le traitement commence à sécher, puis atténuez la pression ou appliquez un petit volume d'eau à l'aide d'un pulvérisateur, et continuez à éliminer les résidus afin d'obtenir une finition brillante.
7. Nettoyez la zone à l'aide d'un chiffon haute performance 10068 Scotch-Brite 3M. S'il n'est normalement pas nécessaire de procéder à une seconde application, vérifiez si la première suffit.
8. Répétez l'opération sur le restant de la surface/zone poncée.
9. Une fois le traitement terminé, essuyez l'excès à l'aide d'un chiffon haute performance.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 22/05/2017 Remplace : 06/06/2007

10. Remplacez la mousse verte par la mousse de lustrage haute brillance de taille appropriée, puis appliquez le liquide de lustrage 80349 Perfect-it afin de retirer les éventuelles marques de polissage et d'obtenir une finition plus brillante.
11. Tout(e) volume en excès ou éclaboussure sur des pièces non peintes en plastique ou en caoutchouc doivent être nettoyés à l'aide d'une lingette humide lors de l'étape de finition.

5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.
Stockez à la verticale.
La durée de conservation est de 2 ans.

6) Sécurité

Utilisation : Utilisez le produit uniquement dans des endroits bien ventilés.

Contact avec les yeux : Évitez tout contact avec les yeux.
En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Contact avec la peau : Évitez tout contact avec la peau.
En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.

Ingestion : En cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'emballage ou l'étiquette.

Le liquide de polissage Fast Cut Plus 50417 Perfect-it III 3M est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Remarques importantes

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 22/05/2017 Remplace : 06/06/2007

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité



Solutions pour la Réparation Automobile 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 62 17
Fax : 01 30 31 61 36

Site : www.3M.fr/repaauto
E-mail : repaauto.fr@mmm.com

SAS au capital de 10 572 672 euros
RCS Pontoise 542 078 555

