

VERTIKAL

ALCALINET A 126

DEGRAISSANT ALCALIN UNIVERSEL DE SECURITE QUALITE ALIMENTAIRE EXISTE EN MOUSSANT ET NON MOUSSANT.

PROPRIETES :

ALCALINET est un nettoyant puissant, économique, capable d'éliminer toutes les souillures grasses sur les surfaces, peintes ou non. ALCALINET dissout, pénètre, émulsionne les tâches et graisses de toute nature. Soluble dans l'eau en toutes proportions, il contient un inhibiteur de corrosion des métaux ferreux. Son pouvoir mouillant exceptionnel lui permet de pénétrer les salissures accumulées et de nettoyer en profondeur les supports. ALCALINET est ininflammable.

UTILISATION : Nettoyage des sols (usines, entrepôts, garages, parkings, cuisines...), dégraissage de toutes surfaces (équipement industriels, matériels de cuisine), préparation des supports avant peinture..., remise en état de l'intérieur des véhicules (skaï, tissus, moquettes, plastiques...), bâches de véhicules industriels, décollage des affiches, papiers peints, nettoyage de la surface de chauffe des chaudières et entretien général des chaufferies.



CARACTERISTIQUE / COMPOSITION

Composé de : Sels alcalins, inhibiteurs de corrosion, additifs complexant anticalcaires, alcools supérieurs. Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et ses adaptations. Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999)

Aspect liquide limpide jaune
Odeur : alcool faible
pH : < 12-14 (pur)
densité 1.03 +/- 0.02

NOTA : les applications et possibilités de mise en œuvre de nos produits sont tellement nombreuses que ces informations ne doivent en aucun cas substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de s'assurer de l'adéquation du produit à chaque cas et supports. Nous rappelons que FC INDUSTRIE France n'est en aucun cas responsable des applications réalisées, donc non responsable d'un éventuel problème de dosage non conformes aux préconisations. Les informations données dans cette fiche technique ainsi que nos conseils, tant écrits que verbaux, ou au moyen d'essais, sont fournis en toute bonne foi et sont établis en se fondant sur les connaissances et l'expérience acquise à ce jour. L'application, l'usage et le traitement de nos produits sont hors de notre contrôle, et par conséquent sous la responsabilité de l'utilisateur. L'applicateur sera responsable des dommages causés.

MODE D'EMPLOI

ALCALINET s'utilise toujours dilué, dans l'eau froide ou chaude, dans les proportions de 1 volume d'ALCALINET pour 3 à 50 volumes d'eau, selon la nature du nettoyage à effectuer et du support à traiter. La solution peut être pulvérisée, appliquée à l'éponge, à la serpillière, à la brosse... Pour les surfaces verticales, nettoyer de bas en haut, laisser agir quelques minutes puis rincer. Pour le lessivage des peintures en conservation, diluer à 1 pour 10, avant peinture diluer à 1 pour 3. Faire suivre d'un rinçage. Pour le décollage papier peint diluer à 1 pour 8. ALCALINET est également utilisé en bain à 1 pour 10 pour le trempage du matériel à dégraisser.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit Corrosif. Provoque des brûlures.
Stocker en emballage d'origine, hors de la portée des enfants et à l'abri du gel. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Ne pas appliquer le produit sur des surfaces en aluminium anodisé, verre, peintures sensibles aux produits alcalins. Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable de compatibilité. (voir la FDS)

Soumis à réglementation – Etiquette 8
UN 3266 – Classe 8 – Groupe III

