

# AIRETEC

58 rue André Chenier  
F.80000 AMIENS  
Tel :00 33 (0)3.22.89.77.97  
Fax :00 33 (0)3.22.89.77.13  
airetec@orange.fr

## CIREX 020

AGENT BOUCHE-PORES

### **Généralités**

Le CIREX 020 est un bouche pores pour moule composite et métallique.

### **Application**

Le CIREX 020 supprime les fines porosités des moules.  
Il est utilisé avant l'application de l'agent de démoulage afin d'accroître son efficacité et d'éviter tous les risques d'accrochages accidentels.

### **Mode d'utilisation**

- 1° - Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 010.
- 2° - Appliquer au moyen de chiffon coton une à deux couches de CIREX 020  
Traiter 1/2m<sup>2</sup> par 1/2 m<sup>2</sup> et chiffonner 30 secondes après application.
- 3° - Attendre 30 mn à 1 heure avant d'appliquer le démoulant.

### **Conditionnements**

5 litres, 20 litres

### **Durée de vie**

Un an minimum en emballage d'origine fermé.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle ou implicite quand à leur comportement.