

CIREX PVA 2

Agent de démoulage

Généralités

Le CIREX PVA2 est un agent de démoulage externe filmogène en base aqueuse, à appliquer sur les sur tous les types de moules, même les plus poreux.

Application

Le CIREX PVA2 est un agent de démoulage liquide qui forme un film qui adhère au moule.

Le CIREX PVA 2 ne contient ni cire, ni silicone, ce qui permet sur les pièces démoulées les opérations de vernissage ou de collage.

Il agit comme protecteur sur les moules en élastomère de silicone ou polyuréthane.

Il est à appliquer à chaque moulage.

Le nettoyage du moule ou de la pièce démoulée, se fait avec de l'air sous pression ou avec de l'eau.

Propriétés

- Nature : PVA
- Aspect : Liquide
- Densité : 1
- Conservation : un an minimum.

Mode d'emploi

- 1- Nettoyer le moule avec le nettoyant CIREX 019B.
 - 2- Appliquer de préférence au pistolet, 1 couche épaisse de démoulant CIREX PVA 2.
(il est possible d'appliquer le produit avec une brosse)
- Laisser sécher et mouler.

Conditionnement

23 litres.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle ou implicite quand à leur comportement.