

AIRETEC

58 rue André Chenier
F.80000 AMIENS
Tel : 03.22.89.77.97
Fax : 03.22.89.77.13

Fiche de données de sécurité

Nom du produit : **CIREX 020**

Révision 2 du 12.06.2009

1. Identification de la substance/ préparation et de la société/ entreprise

Nom du produit

CIREX 020

Fabricants/fournisseur

Sarl AIRETEC
58, rue André Chénier
80 000 Amiens
France
Tél : 03 22 89 77 97
Fax: 03 22 89 77 13

2. Composition et information sur les composants

Constituants:.

50-70 % d'hydrocarbure Xylol :CAS 1330.20.7,
25-50 % de solvant naphta :CAS 64742-95-6,

3. Dangers possibles

Principaux dangers : inflammable ; Xn nocif

Risques spécifiques : Peut être absorbé par la peau. Provoquera une irritation cutanée. Provoquera une irritation oculaire. Nocif par inhalation. La vapeur a des propriétés anesthésiques et lorsqu'elle est inhalée à de fortes concentrations, elle peut provoquer une irritation respiratoire, des maux de tête, une fatigue, des vertiges et une incoordination.

4. Premiers secours

Inhalation : Sortir à l'air frais.

Contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux : Laver à l'eau, appeler un médecin spécialiste.

Ingestion : Risque d'aspiration, ne pas vomir. Appeler un médecin spécialiste

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction recommandés : mousse sèche, eau vaporisée, dioxyde de carbone.

Équipement de protection spécial pour combattre le feu :

Porter un appareil respiratoire et un équipement complet, utiliser de l'eau vaporisée pour refroidir les emballages.

Employer de la mousse sèche ou du dioxyde de carbone.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Les précautions individuelles : Eviter le contact avec la peau et la respiration des vapeurs.

Les méthodes de nettoyage et de ramassage :

Ecarter toutes les sources d'ignition potentielles.

Procurer une ventilation adéquate et nettoyer la zone concernée.

Supprimer les vapeurs avec de la mousse.

Recouvrir le produit avec du sable ou un autre matériau adapté sur la zone affectée.

Minimiser l'inhalation de vapeur et le contact avec la peau.

Les précautions pour la protection de l'environnement :

Ne pas laisser le produit se déverser dans les canalisations.

7. Manipulation et stockage

Maintenir les emballages fermés hermétiquement, dans un endroit frais et sec à l'écart des sources de chaleur.

Stockage : Stocker dans un endroit frais et bien ventilé

Tenir à l'écart de la chaleur et des étincelles.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Protection respiratoire : pas nécessaire, mais fournir une aspiration suffisante

Protection des mains : Port de gants de protection résistant aux produits chimiques.

Fiche de données de sécurité

AIRETEC

58 rue André Chenier
F.80000 AMIENS
Tel : 03.22.89.77.97
Fax : 03.22.89.77.13

Nom du produit : **CIREX 020**

Protection des yeux : Port de lunettes protégeant des projections de produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Forme : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Solvantée
Point d'éclair : inférieur à 21 C
Densité : 0.84
Solubilité dans l'eau : insoluble
Taux d'évaporation (BU AC = 1) : 1

10. Stabilité et réactivité

Incompatibilité (matières à éviter) : Acides forts, agents oxydants.
Produits de décomposition dangereux : Aucun si le produit est utilisé normalement.

11. Informations toxicologiques

Classification de danger au niveau de la toxicité : Modéré ;
Toxicité aiguë : Irritation des yeux, de la peau et du système respiratoire.
Toxicité chronique : Brûlures, dermatites.

12. Informations écologiques

Toxicité aquatique et autres données ayant trait à l'écotoxicité :
Ne pas laisser le produit se déverser dans les canalisations d'eau et les rivières.

13. Conditions relatives à l'élimination

Elimination des excédents : Les déchets doivent être mis au rebut. Conformément aux réglementations locales nationales relatives au contrôle de l'environnement.
Elimination des emballages vides : Les emballages doivent être manipulés avec précaution à cause des résidus et des vapeurs inflammables.

14. Informations relatives au transport

classe : 3.31 c
UN 1866 PG III Résine en solution.

15. Informations réglementaires

Informations figurant sur l'étiquette :
Symboles de danger : flamme.
Codes de risques (Phrases R) :
R 11 Facilement inflammable
R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau
R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
Codes de sécurité (Phrases S) :
S 7 Conserver le récipient bien fermé.
S 3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des sources de chaleur, d'étincelles et des flammes.
S 23 Ne pas respirer les gaz, vapeurs ou fumées
S 28 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S 29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S 33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S 48 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 43 : En cas d'incendie, utiliser de l'eau vaporisée, de la mousse sèche ou du dioxyde de carbone.
S 51 : utiliser dans des zones bien ventilées.

16. Autres informations

Conseils relatifs à la formation : Informer les utilisateurs des informations figurant sur la fiche.
Cette fiche d'informative montre certaines conditions de sécurité requises lors de l'utilisation de notre produit. Elle correspond à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elle ne représente en aucun cas une garantie quant à la quantité et quant aux propriétés exigées pour ce produit.